

# Foderrör i rostfritt stål med mellanfläns

## för ingjutning i betong

FUM1x700/100/100 A2

Artikelnr: 912490200, GTIN: 4052487022231

Mellanflänsen fungerar som en vattenspärr och ger en friktionslöst anslutning.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- enkel montering i gjutform
- Kan även levereras med flera genomgångar och olika diametrar, vilket ger en kompakt konstruktion

### Leveransomfattning:

- försedda med blindlock på båda sidorna

### Mått:

- Fläns Øa motsvarar det aktuella foderröret Øi + ca 210 mm (vid en genomgång, detaljuppgifter i prospektet)



## Egenskaper:

- FHRK-certifierad

## Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Foderrör: Rostfritt stål V2A (AISI 304L) eller V4A (AISI 316L)
- Blindlock: PE

## Täthet:

- gas- och vattentät

## EGENSKAPER

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Foderrör Ø(mm):                | 700 |
| Flänsyttermått (mm):           | 908 |
| Foderrör vägg tjocklek (mm) S: | 4   |
| Längd (mm):                    | 200 |