

Galvaniserat foderrör med fast/lös fläns

för pluggning i efterhand av tätskikt i bitumen/plastmaterial

FLFA1x100/80/0 DIN18533 St-A3C

Artikelnr: 3030353411, GTIN: 4052487226882

För pluggning via höljen, kärnboringar eller öppningar.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Leveransomfattning:

- Hölje med fast/lös fläns
- Fästelement för betong
- Muttrar

Mått:

- Standard – övre längd: 80 mm
- Konstruktion i enlighet med DIN 18533 omfattar: delar under mark
- Fast standardfläns \varnothing a motsvarar respektive hölje \varnothing i + ca 330 mm (vid en genomgång)

Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Material:

- Hölje med fast/lös fläns: galvaniserat stål
- Fästelement: Rostfritt stål V4A (AISI 316L)
- Muttrar: Galvaniserat stål (gal)


Täthet:

- gas- och vattentät

EGENSKAPER

Foderrör \emptyset , (mm) D1:	100
Fast fläns \emptyset (mm) D2:	425
Lös fläns \emptyset (mm) D3:	415
Foderrör väggjocklek (mm) S:	2

BILDER



TILLBEHÖR KRÄVS



Gummipackningar