

Plastspiralslang för system för kabelgenomföring

Hauff-Flex150/25000R

Artikelnr: 3030369867, GTIN: 4052487234368



- **Flexibel plastspiralslang (topptryckstålighet 320 N)**
- **Med de tillhörande anslutningskomponenterna kan man skapa ett trycktätt system för kabelgenomföring (1,0 bar utvändigt tryck).**



Bilden kan avvika från den valda produkten

Flexibel, stabil kabelskyddsslang. Med de tillhörande anslutningskomponenterna kan man skapa ett trycktätt system för kabelgenomföring.

FAKTA

Fördelar:

- Hylslös tomrörlängd upp till 25 m kan levereras
- System för kabelgenomföring som kan bebyggas
- Slät insida för skonsam kabeldragning

Leveransomfattning:

- Levereras hoprullad i längder om 15, 20 och 25 m

Mått:

- Øi: 151 mm ± 1 mm
- øa: 165 mm ± 1 mm

Egenskaper:

- Topptryckstålighet: 320 N
- Minsta böjningsradie: 900 mm
- Vikt: 4200 g/m
- Slät insida för skonsam kabeldragning
- Väder- och UV-beständig, rötskadebeständig
- salt- och sötvattenbeständig

Material:

- Hård PVC/mjuk PVC

Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar

EGENSKAPER

Längd (m): 25.0