

Tätningsinsats för obearbetad komponent

Placering i rad

MSH Basic MBK R4

Artikelnr: 1551008100, GTIN: 4052487141345



- **Omgivande slät yta för optimal inarbetning i det färdigtillverkade golvet**

Gas- och vattentät husinföring för byggnader utan källare för gemensam införing av matningsledningar för gas, vatten, el och telekommunikation. Installationen sker i foderrör MSH Basic-FUBO-E - SR 4.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- Tätning av alla matningsledningar via en införing
- alla avsnitt leds och tätas avskilda från varandra
- de enskilda förgreningarna kan placeras flexibelt

Leveransomfattning:

- 1 st. tätningssats
- 8 st. självborrande skruvar M8x45 för sektionstätning

Mått:

- Bredd: 500 mm
- Längd: 135 mm
- Höjd: 283 mm



Egenskaper:

- DVGW-certifierad
- kompletteras med sektionstätningselement

Material:

- Förankringsplatta: glasfiberförstärkt polyamid
- Rör: glasfiberförstärkt polyamid med TPE
- Skruvar: Rostfritt stål V2A (AISI 304L)

Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar

Prövningar/standarder:

- DVGW VP 601

EGENSKAPER

Artikel: Dichteinsatz für Rohbauteil