

多类管线施工套装

用于带地下室的建筑物

MSH PolySafe BHP

商品号: 3030476028, GTIN: 4052487240949



- 内置密封性检查装置
- 带水平仪的前端板，确保安装正确
- 装有检查开口，可通过视觉和感觉进行安装检查

用于共同引入和密封所有种类的供应管线（电、水、电信、燃气）。



图片可能与所选产品不完全一致

产品数据

优势:

- 对通过一个引入装置引入的所有供应管线进行密封
- 可连续连接保护管一直到达地产边界的总供应管道
- 所有种类的管路都彼此分开铺设、密封
- 可灵活排列各个管路

供货范围:

- 建筑物多类管线引入装置 MSH PolySafe GV1
- 外部密封件MSH PolySafe M6.2
- 1 个隔热片 MSH PolySafe M3
- 1 个 SDW 1x32/40/50 饮用水管路密封件
- 1 个 SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51 电缆管路密封件
- 通信管路密封件SDK 1x13-21+3x7-13+1x5-13
- 1 件盲盖密封元件 SD0
- 16件装管道连接套件（4个双向接头DN75 + 12个成型密封条DN75）RAS16
- 2 个用于电和水的密封管盖 MS78U 1x24-5252
- 1 个用于电信的密封管盖 MS78K 1x13-21+3x7-13+1x5-12
- 1 个用于盲塞的密封套盖 MS78 D0
- 1 管润滑剂



尺寸:

- 适合墙体开孔/穿墙套管 \varnothing_i : 199 - 203mm
- 最大壁厚 : 500mm (可按要求提供特殊长度)

特性:

- DVGW 认证

应用范围:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

密封性:

- 气密和水密性最高1.0巴
- 氦气密封

检验/标准:

- DVGW VP 601

特性

包装单位: 6

图片

