

密封套件

用户波纹状电缆保护管和介质管道

WRD200 1x140 b60 A2/EPDM55

商品号: 3030361466



- 装有检查开口，可通过视觉和感觉进行安装检查
- 专利卡环技术确保闭合压力均匀，防止变形

对波纹状电缆保护管和介质管道进行密封。在波纹状横截面里的专利卡环可防止波纹管变形和受损，同时确保负荷在环形密封装置上的闭合压力均匀。件中的隔离环用于使波纹管在建筑物内侧定中心，确保墙面封口整齐。



图片可能与所选产品不完全一致

产品数据

供货范围:

- 标准环形密封装置HSD
- 不锈钢卡环
- 分离式隔离环

尺寸:

- 分离式隔离环

特性:

- FHRK 认证
- 卡环按照具体波纹管制造商的产品特点制造

应用范围:

- 防渗混凝土防水等级1



材料:

- 所有金属部分：不锈钢V2A (AISI 304L)
- 橡胶密封部分：EPDM
- 隔离环：Styrodur (XPS)

密封性:

- 气密、水密
- 氦气密封

特性

墙体开孔/穿墙套管 \varnothing_i (mm) : 200

: 140

类型: ECOFLEX THERMO TWIN HP
DN140

图片

