

# 标准环形密封装置

带粉末涂料


## HSD500 GC 1x429 b40 A2/EPDM55

商品号: 1610800429, GTIN: 4052487042628



- 装有检查开口，可通过视觉和感觉进行安装检查
- 使用中与镀锌部件接触时提供最佳防腐保护

用于对电镀锌穿墙套管中新安装或已铺设的管道进行密封。提供适合所有常见管道尺寸的产品。



图片可能与所选产品不完全一致

## 产品数据

### 优势:

- 用于后续安装Ø200毫米及以下管道，可在现场分开
- 对于Ø250毫米以上的管道标准情况下为分离式规格
- 可仓库交货

### 尺寸:

- 密封宽度：40mm

### 特性:

- FHRK 认证
- U型表面：确保压紧圆环的最大稳定性



## 应用范围:

- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

## 材料:

- 压紧板: 不锈钢V2A (AISI 304L), 带粉末涂料
- 螺钉和螺母: 不锈钢V2A (AISI 304L)
- 橡胶: EPDM

## 密封性:

- 气密、水密
- 氢气密封

## 特性

穿墙套管 $\varnothing_i$  (mm): 500

适合介质管道 $\varnothing$  (mm): 427-431

## 图片

