

# 柔性接地引入装置

## HEA PF M12/2000

商品号: 1700060040, GTIN: 4052487136808



### ● 特殊形状的接触垫圈，专利防扭转装置

带有柔性钢绳，用于在高低和两侧方向上调整接地连接位置。选用十字连接夹（配件）进行钢筋接地。



图片可能与所选产品不完全一致

## 产品数据

### 优势:

- 可在混凝土中进行灵活的十字连接夹连接
- 可错开连接位置，分若干段固定在混凝土中
- 止水条确保混凝土中的密封性
- 两侧水密型连接螺纹M12/M16（盲孔）
- 耐腐蚀

### 供货范围:

- 保护片，带4个钉孔

### 尺寸:

- 中心导体：圆形，Ø 25mm
- 接触垫圈：Ø 72mm
- 钢绳：Ø10mm

### 应用范围:

- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

## 材料:

- 中心导体和接触垫圈：不锈钢V4A ( AISI 316L )
- 钢绳：镀锌
- 止水条：NBR
- 保护片：PE

## 检验/标准:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 ( 防雷保护应用 )

## 特性

|               |      |
|---------------|------|
| 螺纹接头:         | M12  |
| 适合壁厚<br>(mm): | 2000 |