

柔性接地引入装置

HEA PF M12/250

商品号: 3030349947, GTIN: 4052487227759



● 特殊形状的接触垫圈，专利防扭转装置

带有柔性钢绳，用于在高低和两侧方向上调整接地连接位置。选用十字连接夹（配件）进行钢筋接地。



图片可能与所选产品不完全一致

产品数据

优势:

- 可在混凝土中进行灵活的十字连接夹连接
- 可错开连接位置，分若干段固定在混凝土中
- 止水条确保混凝土中的密封性
- 两侧水密型连接螺纹M12/M16（盲孔）
- 耐腐蚀

供货范围:

- 保护片，带4个钉孔

尺寸:

- 中心导体：圆形， \varnothing 25mm
- 接触垫圈： \varnothing 72mm
- 钢绳： \varnothing 10mm

应用范围:

- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

材料:

- 中心导体和接触垫圈：不锈钢V4A (AISI 316L)
- 钢绳：镀锌
- 止水条：NBR
- 保护片：PE

检验/标准:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (防雷保护应用)

特性

螺纹接头: M12
适合壁厚
(mm): 250