

# 防火套装S90

用于墙体开孔和穿墙套管

## HSS150 KB FR HRD

商品号: 5030010033, GTIN: 4052487233552



- 通过专门的安装袋进行单侧防火垫安装
- 通过专门的安装袋进行单侧防火垫安装

气密、水密型防火隔离装置，符合DIN 4102-9的防火等级S90，安装在墙体开孔或塑料穿墙套管中。过环形密封装置HRD进行密封。隔离装置允许用于Ø300毫米及以下墙体开口中的所有类型的电缆。



图片可能与所选产品不完全一致

## 产品数据

### 优势:

- 极高的后期铺设灵活性
- 无需额外的墙面安装构件
- 单根电缆直径不受限制
- 防火垫具有耐候性

### 供货范围:

- 墙体开孔Ø100mm及以下：1套用于管线完全铺设的HVS防火垫（无电缆）：2个HVS-K-250，3个HVS-KB-60
- 墙体开孔Ø150mm及以下：1套用于管线完全铺设的HVS防火垫（无电缆）：2个HVS-K-400，3个HVS-K-250，3个HVS-KB-60
- 不锈钢夹紧圈
- 标牌

## 尺寸:

- 隔离装置厚度：至少280mm
- 适合最小壁厚：150mm
- 适合墙体开孔 $\varnothing_i$ ：70 - 300mm
- 适合塑料穿墙套管 $\varnothing_i$ ：80 - 300mm


## 检验/标准:

- DIBT认证Z-19.15-1906，符合DIN 4102-9

## 特性

墙体开孔/穿墙套管 $\varnothing_i$  ( mm ) : 150

## 图片



## 需要配件



润滑剂



防火垫安装板