接地引入装置

用于后续安装

HEA ND M16/600

商品号: 1700050121, GTIN: 4052487178990



图片可能与所选产品不完全一致

用于后续安装在带外围隔热层的现有墙体中。 平垫圈及其螺母压紧到墙上，实现两侧的墙面密封。 过接线片和十字连接夹可以连接扁钢和圆钢。

产品数据

优势:

- 加装/翻修接地系统
- 干式密封系统（不用砂浆）

供货范围:

- 1 x 接线片和十字连接夹

尺寸:

- 接触垫圈：Ø 72mm
- 中心导体：螺纹杆M16
- 需要钻孔：20mm
- 适合壁厚：400毫米及以下，按要求提供适合更厚墙体的产品
- 适合外围隔热层：200mm及以下

应用范围:

- 防渗混凝土防水等级1 和 2

材料:

- 所有金属部分：不锈钢V4A（AISI 316L）
- 密封件：EPDM

检验/标准:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3（防雷保护应用）

特性

最大壁厚（mm）:	600
螺纹接头:	M16

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, Switzerland

Tel.: +41 62 206 00-70
Fax: +41 62 206 00-79

office@hauff-technik.ch