带有橡胶插塞接头的单侧填料密封装置

长度可调，用于固定在混凝土中，连接光滑的电缆保护管

2120206220

- **可按照现场壁厚进行连续调整**
- **通过喷镀的3棱式密封件确保与混凝土之间的压力密封性。**
- **品质标志：出厂时确保密封性。可检查不慎或未经允许打开封闭盖的情况**

用于单侧连接电缆系统密封装置（内侧）以及连接电缆保护管（外侧）。

图片可能与所选产品不完全一致

产品数据

优势:

- 可进行系统密封装置的单侧连接，内置橡胶插塞接头，可连接光滑的电缆保护管
- 无需使用额外的连接管
- 由于使用压力密封的封闭盖，即使连接穿线管后也可绝对确保气密和水密性
- 可用于所有类型的墙体，包括预制装配式建筑

供货范围:

- 压力密封的封闭盖
- 扭矩受限的六角扳手

尺寸:

- 最小壁厚Ø110、125mm：200mm
- 最小壁厚Ø160mm：260mm
- 中心距离：210mm，使用间隔架可将中心距离扩大到250mm
- 框架尺寸：220 x 220mm

特性:

- 建议使用间隔架HSI-AH 40，安装HSI150-GSM 160时使用

应用范围:

- 防渗混凝土防水等级1 和 2

材料:

- 填料密封装置：ABS和TPE的3棱式密封件
- 中间管：PVC
- 夹紧圈：St sn钢（W1）
- 封闭盖：ABS和TPE密封件
- 橡胶插塞接头：EPDM
- HSI150 GSM160/X的夹紧圈：W4
- 管道盖：PE，接头塞：PVC

密封性:

- 气密和水密性最高0.5巴
- 氡气密封

特性

:	83,30 €
适合壁厚 (mm):	200-260

图片



Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de