

# 带有橡胶插塞接头的单侧填料密封装置

长度可调，用于固定在混凝土中，连接光滑的电缆保护管

## HSI150 1x1 GSM125 Varia 365-470

商品号: 2120206236, GTIN: 4052487153638



- 可按照现场壁厚进行连续调整
- 通过喷镀的3棱式密封件确保与混凝土之间的压力密封性。
- 品质标志：出厂时确保密封性。可检查不慎或未经允许打开封闭盖的情况



图片可能与所选产品不完全一致

用于单侧连接电缆系统密封装置（内侧）以及连接电缆保护管（外侧）。

## 产品数据

### 优势:

- 可进行系统密封装置的单侧连接，内置橡胶插塞接头，可连接光滑的电缆保护管
- 无需使用额外的连接管
- 由于使用压力密封的封闭盖，即使连接穿线管后也可绝对确保气密和水密性
- 可用于所有类型的墙体，包括预制装配式建筑

### 供货范围:

- 压力密封的封闭盖
- 扭矩受限的六角扳手

### 尺寸:

- 最小壁厚Ø110、125mm：200mm
- 最小壁厚Ø160mm：260mm
- 中心距离：210mm，使用间隔架可将中心距离扩大到250mm
- 框架尺寸：220 x 220mm



## 特性:

- 建议使用间隔架HSI-AH 40，安装HSI150-GSM 160时使用

## 应用范围:

- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

## 材料:

- 填料密封装置：ABS和TPE的3棱式密封件
- 中间管：PVC
- 夹紧圈：St sn钢（W1）
- 封闭盖：ABS和TPE密封件
- 橡胶插塞接头：EPDM
- HSI150 GSM160/X的夹紧圈：W4
- 管道盖：PE，接头塞：PVC

## 密封性:

- 气密和水密性最高0.5巴
- 氢气密封

## 特性

: 125  
适合壁厚  
(mm): 365-470  
包装单位: 1

## 图片

