

外部密封件模块6.2

用于建筑物多类管线引入装置MSH PolySafe GV 1/GV 2

MSH PolySafe M6.2

商品号: 1560000109, GTIN: 4052487163545



- 经过DIN 18533标准检验
- 装有检查开口，可视觉检查安装情况

组合式外部密封件，建筑物多类管线引入装置PolySafe的补充模块，用于双层墙/空心墙上的墙体开孔，连接现有的建筑物密封结构。过90毫米的密封宽度，该模块既可对双层空心墙的混凝土模板，也可对现浇混凝土进行密封。



图片可能与所选产品不完全一致

产品数据

优势:

- 密封宽度90毫米，安全性高
- 带外部法兰的组合式外部密封件

供货范围:

- 外部密封件模块6
- 外部法兰模块2 (已预装)
- 2个间隔架 (已预装)
- 8个固定元件 (已预装)

尺寸:

- $\text{Ø}a$: 275mm
- 密封宽度 : 90mm

应用范围:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

材料:

- 玻璃纤维增强聚酰胺/EPDM/不锈钢V2A (AISI 304L)

特性

商品: Außendichtelement Modul 6.2 für Mehrspartenhauseinführung MSH PolySafe GV1 und GV2

图片

