

漏斗转接头

AT110

商品号: 827001601, GTIN: 4052487224314



● 轴向公差补偿

- 通过胶粘型法兰简单连接到隔汽层
- 采用防踢插入件，平地安装，符合德国法定意外保险规定DGUV 38 §12a
- 内置气泡水准仪，用于调整漏斗转接头的方向

漏斗转接头，内置防踢插入件，用混凝土固定在地板中，确保最佳的地下排水管密封。于连接落水管和地面排水口之间在任何方向上的错位（混凝土固定之后）。



图片可能与所选产品不完全一致

产品数据

优势:

- 无需矩形开口，省去费时的后处理工作
- 安装简单快速
- 配有3棱式密封件，确保与地板之间的气密、水密性连接
- TPE密封唇，用于进行与地下排水管之间的密封
- 防踢插入件带有孔眼和集尘槽，可以在施工期间用作地板排水装置
- 底部凹陷，可最佳固定在混凝土中

供货范围:

- 夹紧圈
- 防踢插入件



尺寸:

- 直径: 385mm
- 适合地下排水管 \varnothing 110mm

特性:

- 漏斗转接头中装有止动装置, 确保管道准确定位
- 可灵活调整到竣工地板高度上

应用范围:

- DIN 18533 W1-E
- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

材料:

- 防踢插入件: PP
- 漏斗: ABS/TPE

密封性:

- 气密、水密
- 氦气密封

检验/标准:

- 符合 DIN EN 14758 的 KG 2000 管道
- 符合 DIN EN 13476-2 的 KG 管道

特性

适合介质管道 \varnothing (mm): 110

包装单位: 8

图片

