

# 密封垫

配备自充气式系统

## OKT25 Set12

商品号: 3030315791, GTIN: 4052487225458



- 可实现超快安装的专利技术
- 安装完全无需工具——无需填充装置或空气压缩机
- 对不同形状和直径的管道有极强的适配能力

用于对墙体开孔或穿墙套管中的电缆进行密封。适用于对新安装或已铺设的电缆进行密封。



图片可能与所选产品不完全一致

## 产品数据

### 优势:

- 十分适合用于狭小空间
- 临时密封的理想之选，例如用于电源电缆密封
- 无需填充软管，因此不会在密封垫中造成开口
- 使用 OKT CR 星形密封件（配件）进行多电缆铺设
- 可仓库交货

### 供货范围:

- 润滑剂

### 应用范围:

- DIN 18533 W1-E
- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

## 材料:

- 铝板、聚乙烯和聚酯
- 密封带：丁基橡胶

## 密封性:

- 气密和水密性最高0.5巴

## 特性

墙体开孔/穿墙套管 $\varnothing_i$  ( mm ) : 19-21

电缆/介质数量: 1

适合介质管道 $\varnothing$  ( mm ) : 5-12

包装单位: 12

## 图片

