

基本结构组件

光纤传输系统

2LINE G-BOX GBT KS

商品号: 3030354820, GTIN: 4052487234160

适用于安装在所有常见道路中（街道、人行道区域或房地产）。



图片可能与所选产品不完全一致

产品数据

优势:

- 防破坏封闭盖锁——仅可使用专用钥匙打开
- 适用于交通流量大的道路中
- 高度可调节

供货范围:

- 包括封闭盖（塑料*或压铸材质）
- 包括 2 件三角头安全螺钉
- 包括 2 件用于三角头安全螺钉的盖帽
- *标准文字标记 "2LINE G-BOX"：如需特殊文字标记可另行询价

尺寸:

- 总高度：480 - 580 mm
- 封闭盖尺寸：157 x 157 mm
- 高度调节：100 mm

特性:

- 耐腐蚀
- 两端封闭，可立即使用
- 具有耐高温性能，能耐高达 240° C 的高温安装
- 尺寸符合 DIN3581
- 完全抗振且无需维护

应用范围:

- 4 个接头用于尺寸为 7、10、12mm 的微管
- 可在 0.5 - 8.0mm 的范围内嵌装 4 条光缆（需要使用配件）

材料:

- 压铸材质封闭盖：EN-GJL-250 (GG25)
- 塑料材质封闭盖：玻璃纤维增强聚酰胺 (PA-GF)
- 上部件：玻璃纤维增强聚酰胺 (PA-GF)
- 下部件：ABS
- 螺钉：不锈钢V2A (AISI 304L)

检验/标准:

- 制造符合 DIN3580 标准
- 符合 DVGW VP310-2
- 检测的封闭盖承载力：20 吨（压铸材质）
- 检测的封闭盖承载力：12.5 吨（塑料材质）

特性

: KS

图片



需要配件



密封壳体