

# 通用型穿墙套管

适合每种墙体类型

## UFR250/1000

商品号: 2800251000, GTIN: 4052487155663



- 用于处理聚合物改性沥青厚质涂料的加工法兰
- 配合新鲜混凝土复合系统使用的可靠解决方案

抹灰法兰和3棱式密封件配合使用，可确保在任何类型的墙体中进行密封。



图片可能与所选产品不完全一致

## 产品数据

### 优势:

- 重量轻
- 可简单装入建筑模板
- 可在现场截短
- 可用于所有类型的墙体，包括预制装配式建筑

### 供货范围:

- 2 个封闭盖



## 特性:

- FHRK 认证
- 不易损坏, 形状稳定
- 两端封闭, 可立即使用

## 应用范围:

- 防水等级 DIN 18533 : W1-E 和 W2.1-E
- 防渗混凝土防水等级1 和 2

## 材料:

- 管道 : PVC-U
- 加工法兰 : ABS
- 3棱式密封件 : EPDM
- 封闭盖 : PE

## 密封性:

- 气密、水密

## 特性

|           |      |
|-----------|------|
| D1 (mm):  | 250  |
| D2 (mm):  | 264  |
| D4 (mm):  | 384  |
| D3 (mm):  | 416  |
| 长度 (mm) : | 1000 |
| 包装单位:     | 1    |

## 图片

