

通用型穿墙套管

适合每种墙体类型

UFR100/365

商品号: 3030300248, GTIN: 4052487221214



- 用于处理聚合物改性沥青厚质涂料的加工法兰
- 配合新鲜混凝土复合系统使用的可靠解决方案

抹灰法兰和3棱式密封件配合使用，可确保在任何类型的墙体中进行密封。



图片可能与所选产品不完全一致

产品数据

优势:

- 重量轻
- 可简单装入建筑模板
- 可在现场截短
- 可用于所有类型的墙体，包括预制装配式建筑

供货范围:

- 2 个封闭盖

特性:

- FHRK 认证
- 不易损坏，形状稳定
- 两端封闭，可立即使用



应用范围:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

材料:

- 管道 : PVC-U
- 加工法兰 : ABS
- 3棱式密封件 : EPDM
- 封闭盖 : PE

密封性:

- 气密、水密

特性

| | |
|-----------|-----|
| D1 (mm): | 100 |
| D2 (mm): | 110 |
| D4 (mm): | 210 |
| D3 (mm): | 227 |
| 长度 (mm) : | 365 |
| 包装单位: | 5 |

图片

