

膜管式注入系统

用于带或者不带地下室的建筑物

MIS60S 1x24-30 BL1300 Set10

商品号: 3030380184, GTIN: 4052487229715



- 带有膜管式注入系统的通用型建筑物引入装置，适合墙体和地面的倾斜钻孔
- 通过带窄缝的膜管可更好地控制树脂流出
- 通过密封唇可柔和地密封介质管道



图片可能与所选产品不完全一致

适合在墙体和地板中倾斜引入。

产品数据

优势:

- 快速安装，只需几分钟
- 无需按照DIN 18533标准重新密封地下室
- 不同的预装密封插入件，可灵活配置

供货范围:

- 1个包装单位:
- 10个MIS 60S
- 10个墙体密封元件（仅用于通信管线版）
- 10个墙体密封元件（仅用于电缆管线版）
- 10件 RESINATOR 双组分树脂，150 ml
- 1个快速夹紧装置MIS 60-SVS

尺寸:

- 适合墙体开孔Ø：62 - 65mm
- 结构长度：1300mm

应用范围:

- DIN 18533 W1-E
- 防渗混凝土防水等级1, 防渗混凝土防水等级2

材料:

- 法兰、密封插入件、支座和接合件：EPDM
- 树脂注入软管：PE
- 墙孔盖环：PE
- 管道：PVC-U
- 墙体密封元件：“阻燃”聚碳酸酯
- 快速夹紧装置：ABS


密封性:

- 气密和水密性最高1.0巴

特性

电缆/介质数量:	1
适合介质管道Ø (mm):	24 - 30
结构长度 (mm):	1300
适合壁厚 (mm):	200 - 1.200


图片



需要配件



打胶枪



快速夹紧装置