

整体式/松式法兰不锈钢穿墙套管

依照DIN 18533, 在混凝土中固定, 用于沥青或塑料防潮层

FLFE1x450/0/365 DIN18533 A2

商品号: 2500450365

用于在墙体、屋顶或地板的混凝土或砂浆中固定。



图片可能与所选产品不完全一致

产品数据

优势:

- 可按客户要求定制规格
- 可提供不同直径的多孔规格
- 与建筑模板齐平安装

供货范围:

- 整体式/松式法兰穿墙套管
- 销钉和螺母M20 (DIN 18533)
- 两侧均配有封闭盖

尺寸:

- 标准固定法兰 $\varnothing a$ 匹配穿墙套管 $\varnothing i + \text{约} 330 \text{ mm}$ (单孔规格)

应用范围:

- 防水等级 DIN 18533 : W1-E, W2.1-E 和 W2.2-E

材料:

- 整体式/松式法兰穿墙套管 : 不锈钢V2A (AISI 304L) 或按客户要求V4A (AISI 316L)
- 封闭盖 : PE

密封性:

- 气密、水密

特性

穿墙套管 \varnothing_{sub} (mm) D1:	450
整体式法兰 \varnothing (mm) D2:	780
松式法兰 \varnothing (mm) D3:	770
穿墙套管壁厚 (mm) S:	3
适合壁厚 (mm):	365

图片



需要配件



橡胶片